DISOLVENTE DE POLIURETANOS

Código: 9004 **Ed.1/25**

Descripción

Mezcla de disolventes especiales para la dilución de pinturas de poliuretano.

Propiedades

- Olor característico
- Elevado poder de dilución
- Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial
- No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas
- Exento de agua y alcoholes por lo que no interfiere en la reacción poliol-isocianato.

Uso

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas.

Características técnicas

Aspecto:	Líquido transparente
Densidad:	0.83 +/- 0,050 Kilos / litro
Solidos en volumen	0 +- 1

Modo de empleo

Consejos de modo de empleo

Como regulador de viscosidad:

-Añadir sobre la pintura o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto a diluir.

-Agitar mediante espátula y lentamente, la mezcla anterior hasta conseguir un producto homogéneo.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO9001
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO14001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

-Como disolvente limpieza de herramientas:

-Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso, hasta la total desaparición de barniz o pintura.

-Posteriormente lavar con agua jabonosa y secar inmediatamente tras el lavado.

Seguridad

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura, Mantener fuera del alcance de los niños.

Eliminación

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local-nacional vigente

Almacenamiento y otras Observaciones

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

La información aquí reseñada está basada sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos.

En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que es imposible establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar e imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001