

FIJASOL AL AGUA

Código: 1039

Ed.1/19

Descripción

Fijador y endurecedor al agua. Sin olor. Fácil aplicación. Buenas propiedades de penetración y fijación del soporte. Repintable con pintura al agua. Altamente recomendable con nuestros productos de fachadas

Propiedades

- Buena penetración en el soporte
- Excelente adherencia en soportes porosos
- Regula la absorción del soporte favoreciendo el acabado
- Fija y mejora el soporte consiguiéndose mejor rendimiento con la pintura de acabado.

Superficies de aplicación

Especialmente indicado como capa de fondo en superficies porosas, y para todo tipo de sistema de pintado con productos al agua en superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yeso, escayola, cartón-yeso, etc.

Exterior/interior

Características técnicas

Aspecto:	Blanco lechoso
Peso específico:	1,0 k/l
Secado al tacto:	30 minutos a 20°C.
Intervalo de repintado:	2 horas a 20°C y 60% de humedad relativa.
Acabado:	Satinado, transparente, incoloro.
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
Dilución y limpieza:	En agua. Diluir en partes 1/1 hasta 4/1 en función de la porosidad del soporte.
Rendimiento:	5-10 m ² /Lts, según dilución y soporte

Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase para su completa homogeneización antes de usarlo.

Obra nueva (hormigón, mortero, yesos porosos):

- Dejar fraguar completamente el paramento
- Eliminar lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Aplicar una capa de "Fijasol al Agua". Dejar secar 2-4 horas a 20º.
- Continuar con el sistema indicado.

Restauración y mantenimiento:

- Eliminar pinturas viejas en mal estado, suciedad, polvo, etc.
- Masillar defectos e irregularidades con masilla Standard.
- Aplicar una capa de "Fijasol al Agua". Dejar secar 2-4 horas a 20º.
- Continuar con el sistema indicado.

Observaciones

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar y sanear previamente.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.