

SEDACRIL, MATE SEDOSO

PINTURA AL AGUA DE ASPECTO MATE SEDOSO

Ed.19-05

Descripción

Revestimiento interior, a base de emulsiones especiales y dispersiones de copolímeros de acetato de vinilo y veova en base agua, para la decoración y protección de paramentos de hormigón, cemento, yeso previamente preparados

Producto con aditivos antimoho que refuerzan la protección de la película y alargan la vida de la misma

Propiedades

- Buena brochabilidad y nivelación
- Muy buena adherencia
- Gran penetración en el soporte
- Alta flexibilidad y dureza
- Buena resistencia a la alcalinidad de obras nuevas
- Película resistente al moho y verdín

Superficies de aplicación

Revestimiento para la protección y decoración de paredes de hormigón, cemento, yeso y similares en interiores.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate sedoso
Ligante/resina (%)	38,5
Densidad:	1,50+-0,02 k/l
Sólidos en volumen:	60%
COV'S	(*) 1,5 g/l listo para su empleo
<i>Sub.producto (Directiva 2004/42/CE): a - Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25@60°), en base acuosa</i>	Contenido : 16 g/l
Dilución:	En agua. Según necesidad al uso
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless.
Secado	Seco al tacto: 1 hora máximo a 20° C
Repintado:	Mínimo 2-4 horas a 20° C

Rendimiento teórico:

8-9 m²/litro para espesor de película seca de 50 micras

Condiciones de aplicación:

El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y su estado, así como del método de aplicación y grado de dilución

(No aplicar con temperaturas inferiores a 8-10°C)

La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo

Remover para homogeneizar bien el contenido del envase antes de usarlo

Superficies nuevas: Limpiar eliminando toda impureza, polvillo y granos sueltos. Si la superficie es muy absorbente aplicar una primera capa de preparación y sellado con la pintura diluida entre un 15 % de agua, para obtener un mayor sellado y mejor soporte.

Superficies viejas: Eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado, salitre y suciedad en general. Aplicar sobre superficies secas y consistentes. Sobre soportes en mal estado aplicar previamente nuestro BARNIZ FIJADOR ó FIJASOL AGUA para dar consistencia

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.